


着脱式出力ハーネス WH-S0610-500-01



外形図



製品仕様

項目	仕様	測定条件
使用温度	-10~70°C	温度勾配 15°C/H
保存温度	-25~70°C	温度勾配 15°C/H
相対湿度	10~95%	結露なき事
無償修理期間	納入後1年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理又は交換する	但し常温・常湿・定格の条件のもとで使用するものとする

型式	在庫	標準価格(税抜き)
WH-S0610-500-01	標準在庫品	¥240

■型式説明

①	②	③	④	⑤	⑥
① シリーズ名	② 信号用	③ 負荷側6ピン	④ 電源側10ピン	⑤ ハーネス長(mm)	⑥ 枝番

適合電源

デスクトップPC電源		システムラック用電源	
型式	ページ	型式	ページ
eNSP3-450Pシリーズ	B-C2	ePCSA-500P-X2S	B-E22
eNSP4-500Pシリーズ	B-C12		


ピニアサイン

CONNECTOR TYPE	PIN No.		MAX CURRENT	WIRE COLOR	WIRE TYPE	CONNECTOR TYPE
	SIG-2	P12				
Housing: PADP-10V-1-S(JST) or equivalent Terminal: SPH-001T-P0.5(LJST) or equivalent	5	1	1.6A	WHITE	UL1007 AWG#22	Housing: 5557-06R(Molex) or CP-01106030(CviLux) or equivalent Terminal: 5556(Molex) or CP-01100102(CviLux) or equivalent
	9	2	1.6A	BLUE		
	8	3	1.6A	BROWN		
	1	4		N.C.		
	2	5		N.C.		
	3	6		N.C.		
	4	-				
	6	-				
	7	-				
	10	-				

着脱式出力ハーネス WH-S0603-500



外形図



製品仕様

項目	仕様	測定条件
使用温度	-10~70°C	温度勾配 15°C/H
保存温度	-25~70°C	温度勾配 15°C/H
相対湿度	10~95%	結露なき事
無償修理期間	納入後1年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理又は交換する	但し常温・常湿・定格の条件のもとで使用するものとする

型式	在庫	標準価格(税抜き)
WH-S0603-500	標準在庫品	¥200

■型式説明

①	②	③	④	⑤
① シリーズ名	② 信号用	③ 負荷側6ピン	④ 電源側3ピン	⑤ ハーネス長(mm)

適合電源

デスクトップPC用電源		システムラック用電源	
型式	ページ	型式	ページ
ePCSA-650P-E2S	B-E2	PC1U-300P-E2S	B-E206
ePCSA-600P-E2S	B-E12		
PCSF-350P-X2S	B-E96		

ピニアサイン

CONNECTOR TYPE	PIN No.		MAX CURRENT	WIRE COLOR	WIRE TYPE	CONNECTOR TYPE
	CN5	P12				
Housing: XAP-03V-1(JST) or equivalent Terminal: SXA-01T-P0.6(JST) or equivalent	1	1	1.6A	WHITE	UL1007 AWG#22	Housing: 5557-06R(Molex) or CP-01106030(CviLux) or equivalent Terminal: 5556(Molex) or CP-01100102(CviLux) or equivalent
	3	2	1.6A	BLUE		
	2	3		N.C.		
	-	4		N.C.		
	-	5		N.C.		
	-	6		N.C.		