

デスクトップPC用電源 PCSA/E-370Pシリーズ

370Wクラス、超エコノミーATX電源



PCSA-370P-X2S

RoHS指令
対応品
RoHS Directive

ATX
連続最大 **280W** ピーク **370W**

頭脳電源
デスクトップPC用電源

非ノンストップ電源

型式	機能の主な違い	在庫	標準価格 (税抜き)
PCSA-370P-X2S	ワールドワイド入力対応、20Pin/12V 4Pin	標準在庫品	¥19,870
PCSA-370P-X2S1	ワールドワイド入力対応、24Pin/12V 4Pin/PCI-E 6Pin	標準在庫品	¥20,840
PCSA-370P-X2S3	ワールドワイド入力対応、24Pin/12V 8Pin(Processor)	標準在庫品	¥20,880
PCSE-370P-X2S	AC100V系入力専用、20Pin/12V 4Pin	標準在庫品	¥16,450
PCSE-370P-X2S2	AC100V系入力専用、24Pin/12V 4Pin	標準在庫品	¥17,150

■型式説明

PCS* - 370P - X2S*

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

- ① シリーズ名
- ② A: ワールドワイド入力対応
E: AC100V系入力専用
- ③ 出力容量
- ④ ピーク出力対応
- ⑤ ATX出力
- ⑥ +3.3V出力付き
- ⑦ スタンダード [標準]
- ⑧ モデファイ番号

特長

高信頼は、そのままにニプロンが放つ、エコノミーATX電源

- 370W peak出力
- 機能を絞り込んだ超低価格ATX電源
- 国内使用に最適、100V系入力専用電源 (PCSE-370Pシリーズ)
- ワールドワイド入力対応電源 (PCSA-370Pシリーズ、PFC回路付)

●出力コネクタ

Main 20+4pin	Main 24pin	Main 20pin	AT	AUX	12V 4pin	12V 8pin	PCI-E 6pin	PCI-E 6+2pin	HDD	S-ATA	FDD
PCSA-370P-X2S / PCSE-370P-X2S											
PCSA-370P-X2S1											
PCSA-370P-X2S3											
PCSE-370P-X2S2											

アイコン説明の詳細は、P13「製品ページの見方」をご確認ください。

取得安全規格	UL	CSA	EN	CE	CCC
信頼性グレード	HFA	FA	HOA	OA	

※安全規格取得は「PCSA-370Pシリーズ」のみ

●機能

DC 起動	RS 232C	USB	TTL	PFC	静音	5VSB FAN	TSFC FAN	コネク ション	RoHS 指令
-------	---------	-----	-----	-----	----	----------	----------	---------	---------

※PFCは「PCSA-370Pシリーズ」のみ

●入力

AC入力	PCSA-370Pシリーズ	85V~264V (ワールドワイド入力)
	PCSE-370Pシリーズ	90V~132V

●出力

出力電圧	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
最大電流/最大電力 (連続)	17A 合計 30A以下	21A 合計 267W	18A 合計 280.5W	0.5A	1.5A
ピーク電流/ピーク電力 (5s以内)	20A 合計 35A以下	25A 合計 352W	18A 合計 370.5W	0.5A	2.5A
最小電流	0A	1A	0A	0A	0A

●外形

W×H×D (mm)	150×86×140 (PS/2 サイズ)
------------	-----------------------