


△
本仕様書は、RS232C CABLE、型式:WH2601-01(PS2601-01)について適用する。

一般仕様

項目	仕様	測定条件等	
環境仕様	使用温度	0~70°C	温度勾配 15°C/H
	保存温度	-25 ~ 70°C	温度勾配 15°C/H
	相対湿度	10~95%	結露無き事
その他	無償修理期間	納入後 1 年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理又は交換とする	但し常温・常湿・定格の条件のもとで使用するものとする
	取付ねじ	No. 4-40UNC (inch)	

定格電流・外形・寸法等



CONNECTOR	WIRING			CABLE TYPE
	CONNECTION	Max. CURRENT	FUNCTION	
D-SUB9 (Female) Hood:Mold Ivory	1-1	0.1A	Batt. Low	UL2464 26AWG Double Sealed (Color: Ivory)
	4-4	0.1A	Shut Down	
	8-8	0.1A	AC Fail.	
	Shell-Shell	-	Drain	

備考

※梱包について
出力ハネは袋に入れ、型式表示ラベルを貼り付けたものを、電源とは別に箱詰め等し、納入する。

出図

(株)ニプロン・技管

△×1:2012.01.30 淀 1-240140
△×2:2011.07.30 奥平 (製品型式変更)
△×1:2006.12.05 奥平 1-181204

作 成	淀	検 図	松原	承 認	松原	製品型番 △ WH2601-01 (PS2601-01)	図面番号 2601-01-4-020
--------	---	--------	----	--------	----	------------------------------------	-----------------------

株式会社 ニプロン