


本仕様書は、SIGNAL CABLE、型式：WH-S0610-500-01 について適用する。

一般仕様		
項目	仕様	測定条件等
環境仕様	使用温度	0~70°C
	保存温度	-25 ~ 70°C
	相対湿度	10~95%
その他	無償修理期間	納入後1年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理又は交換とする
		但し常温・常湿・定格の条件のもとで使用するものとする



定格電流・外形・寸法等

SIG-2		△ P12				
CONNECTOR TYPE	PIN No.	PIN No.	MAX CURRENT	WIRE COLOR	CONNECTOR TYPE	
Housing: PADP-10V-1-S (JST) or equivalent Terminal: SPH-001T-P0.5L (JST) or equivalent	5	1	1.6A	WHITE	UL1007 AWG#22	Housing: 5557-06R (molex) or CP-01106030 (CviLux) Terminal: 5556 (molex) or CP-01100102 (CviLux)
	9	2	1.6A	BLUE		
	8	3	1.6A	BROWN		
	1	4	—	—		
	2	5	—	—		
	3	6	—	—		
	4	—	—	—		
	6	—	—	—		
	7	—	—	—		
	10	—	—	—		

※梱包について  
出力ケーブルは袋に入れ、型式表示ラベルを貼り付けたものを、電源とは別に箱詰め等し、納入する。

備考

A版 △×1 2006.3.1 片岡 I-180120 (FUNCTION項目を削除)



作成	片岡	検図	承認	製品型番 WH-S0610-500-01	図面番号 2787-06-4-020 A 1/1
----	----	----	----	-------------------------	--------------------------------