


製品仕様書

作成 2008 年 3 月 10 日

本仕様書は、BATT POWER CABLE、型式：WH-04VL04VLN-400 について適用する。


一般仕様

項目	仕様	測定条件等
環境仕様	使用温度	0~70°C
	保存温度	-25 ~ 70°C
	相対湿度	10~95%
その他	無償修理期間 納入後1年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理又は交換とする	但し常温・常湿・定格の条件のもとで使用するものとする



定格電流・外形・寸法等

P 1		P 2					CONNECTOR TYPE
CONNECTOR TYPE	Pin No.	Pin No.	Max. Current	Function	Wire Color	Type	
Housing: VLP-04V-1 (JST) Terminal: 1, 4Pin SVF-81T-P2.0 (JST) 2, 3Pin SVF-61T-P2.0 (JST)	1	1	20A	BATT+	Red	UL1015 AWG#12	Housing: VLP-04VN-1 (JST) Terminal: 1, 4Pin SVF-81T-P2.0 (JST) 2, 3Pin SVF-61T-P2.0 (JST)
	2	2	6A	CHARGE+	Yellow	UL1007 AWG#20	
	3	3	—	Reserved	White		
	4	4	20A	BATT-	Black	UL1015 AWG#12	



備考

※梱包について
出力ハーネスは袋に入れ、型式表示ラベルを貼り付けたものを、電源とは別に箱詰め等し納入する。

作成	有野	検図	承認	製品型番 WH-04VL04VLN-400	図面番号 6139-90-4-020 1/1
----	----	----	----	--------------------------	---------------------------