

本仕様書は、BACKUP CABLE、型式：WH-02SPC02SPC-500 について適用する。


一般仕様

項 目		仕 様	測 定 条 件 等
環境仕様	使用温度	-25 ～ 70℃	温度勾配 15℃/H
	保存温度	-30 ～ 85℃	温度勾配 15℃/H
	相対湿度	10 ～ 95%	結露無き事
その他	無償修理期間	納入後 1 年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理又は交換とする	但し常温・常湿・定格の条件のもとで使用するものとする
	環境対応	RoHS 指令対応	

定格電流・外形・寸法等

Connector:
SPC 5/ 2-STCL-7,62 - 1718481
(Phoenix contact)

500 ± 20



TYPE	PIN No.	WIRE		PIN No.	TYPE
		COLOR	TYPE		
Housing: AI 1 -12 RD - 3200674 (Phoenix contact) or 相当品	1	RED	UL1015 AWG#18	1	Housing: AI 1 -12 RD - 3200674 (Phoenix contact) or 相当品
Housing: AI 0,75-10 GY-GB - 3203163 (Phoenix contact) or 相当品	2	BLACK		2	Housing: AI 0,75-10 GY-GB - 3203163 (Phoenix contact) or 相当品

備考



作成		検図		承認		製品型番 WH-02SPC02SPC-500	図面番号 3 6 8 9 - 0 2 - 4 - 0 2 0
							1 / 1