

本仕様書は、BACKUP CABLE、型式：WH-02SPC02SPC-250-01 について適用する。

一般仕様

項 目		仕 様	測 定 条 件 等
環境仕様	使用温度	-25 ～ 70℃	温度勾配 15℃/H
	保存温度	-30 ～ 85℃	温度勾配 15℃/H
	相対湿度	10 ～ 95%	結露無き事
その他	無償修理期間	納入後 1 年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理又は交換とする	但し常温・常湿・定格の条件のもとで使用するものとする
	環境対応	RoHS 指令対応	

Connector:
SPC 5/ 2-STCL-7,62 - 1718481
(Phoenix contact)

CN	TYPE	PIN No.	WIRE		PIN No.	TYPE	CN
			COLOR	TYPE			
2	Housing: AI-TWIN 2X 1,5 -10 BK - 3201534 (Phoenix contact) or 相当品	1	RED	UL1015 AWG#16	1	Housing: AI 1,5 -10 BK - 3200195 (Phoenix contact) or 相当品	1,3
	Housing: AI-TWIN 2X 1,5 -10 BK - 3201534 (Phoenix contact) or 相当品	2	BLACK		2	Housing: AI 1,5 -10 BK - 3200195 (Phoenix contact) or 相当品	

定格電流・外形・寸法等

備考	出図 25.10.30 (株)ニプロン 技術管理						
----	---	--	--	--	--	--	--

作成	小野	検図	山田	承認	山本	製品型番 WH-02SPC02SPC-250-01	図面番号 3 6 8 9 - 0 3 - 4 - 0 2 0	1 / 1
----	----	----	----	----	----	------------------------------	-----------------------------------	-------

株式会社 ニプロン