

製品仕様書

作成 2024年10月18日

本仕様書は、
12V-2x6 ハーネス
型式:WH-G160808-700について適用する。

一般仕様		
項目	仕様	測定条件等
環境仕様	使用温度	0～70℃/10～95%
	保存温度	-25～70℃/10～95%
		結露無き事

定格電流・外形・寸法等

700±20
350±20
CN1
CN2
CN3
タイラップで結束すること
T18R または 相当品

CN NAME	CONNECTOR TYPE	PIN No.	RATED CURRENT	FUNCTION	WIRE COLOR	WIRE TYPE	PIN No.	CN NAME	CONNECTOR TYPE
CN1	Housing: 5557-08R-210 (molex)	1	9A	COM	BLACK	AWG#16	7	CN3	Housing: 10161719-124GLF (Amphenol)
		2	9A	COM	BLACK	VW-1 ※1	8		
		3	1A	COM	BLACK	UL1007 AWG#28 VW-1	s3		
	Terminal: 3pin 5556T2 (molex) other 5556T3 (molex) or equivalent	4	9A	COM	BLACK	AWG#16 VW-1 ※1	9		Terminal: s3,s4pin 10161952-2210LF (Amphenol) other 10132447-121PLF (Amphenol) or equivalent
		5	9A	12V	YELLOW		1		
		6	—	—	N.C.		—		
		7	9A	12V	YELLOW		2		
		8	9A	12V	YELLOW		3		
CN2	Housing: 5557-08R-210 (molex)	1	9A	COM	BLACK	UL1007 AWG#28 VW-1	10		
		2	9A	COM	BLACK	AWG#16 VW-1 ※1	11		
		3	1A	COM	BLACK		s4		
	Terminal: 3pin 5556T2 (molex) other 5556T3 (molex) or equivalent	4	9A	COM	BLACK		12		
		5	9A	12V	YELLOW		4		
		6	—	—	N.C.		—		
		7	9A	12V	YELLOW		5		
		8	9A	12V	YELLOW		6		

※1 Wire harness to be used is UL 1061 or Insulator o.d. 2.2mm max. .
※1 使用するハーネスは UL 1061 または被膜外径2.2mm以下

備考

※ご使用にあたり
ピン毎の定格電流を超えない事。
抜き差しを繰り返すと接触抵抗が増すため、パーツ交換の際など都度の交換を推奨します。

※梱包について
1本単位で袋詰めし、型式表示ラベルを貼り付ける。
10本単位で包装したハーネスを袋入れ、ULラベルを貼り付ける。

出図
25.1.15
(株)ニブロン
技術管理

変記	年月日	変更記事	担当	変記	年月日	変更記事	担当

作成	森	検図		承認		型式	WH-G160808-700	図面番号	6150-53-4-020
----	---	----	--	----	--	----	----------------	------	---------------

株式会社ニブロン