

2020年7月29日

お取引先様各位

株式会社ニプロン

### CCC 取得に関するご案内

拝啓 貴社益々ご隆盛の段お慶び申し上げます。日頃は格別のご愛顧を頂き厚く御礼申し上げます。  
さて、貴社へ納入の製品について、つぎのとおり変更を行いたく思います。  
誠に勝手ながら、お受け取りの程、よろしくごお願い申し上げます。

敬具

記

**対象製品：** PCSA-370P-X2S3

**適用時期：** 2020年9月以降の新規生産分より適用（出荷につきましては今後の販売状況に応じて変動）。

**内容：**

安全規格：















移行前	移行後
UL60950、CSA60950(c-UL)、 CE マーキング（IEC62368-1）、電安法準拠	UL60950、CSA60950(c-UL)、 <b>CCC 認証取得</b> 、 CE マーキング（IEC62368-1）、電安法準拠

型式銘板： CCC 対応(表記追加・マーク追加)

製品レビジョン： 安全規格移行後は製品 Rev が変更となります ※別紙ご参照ください。

お客様装置におかれましては、これまで通り安全にご使用いただけますが、ご不明な点がございましたら、弊社営業へお問い合わせ下さいますようお願い申し上げます。

以上

No	型式	製品 Rev		適用時期																																																																																																																																																																						
		現行	変更																																																																																																																																																																							
1	PCSA-370P-X2S3	—	A	2020年9月以降の新規生産分より適用																																																																																																																																																																						
定格銘板																																																																																																																																																																										
現行			変更																																																																																																																																																																							
 <p><b>MODEL: PCSA-370P-X2S</b> DC POWER SUPPLY</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="6">AC INPUT : 100V-240V~4.3-1.8A 50/60Hz / AC EINGANG 100-240V~4.3-1.8A 50/60Hz</td> </tr> <tr> <td>DC OUTPUT</td> <td>+5V</td> <td>+3.3V</td> <td>+12V</td> <td>-12V</td> <td>+5VS</td> <td>SAFETY STANDARD</td> </tr> <tr> <td>WIRE COLOR</td> <td>RED</td> <td>ORANGE</td> <td>YELLOW</td> <td>BLUE</td> <td>VIOLET</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">MAX. CURRENT</td> <td>21A</td> <td>17A</td> <td rowspan="2">18A</td> <td rowspan="2">0.5A</td> <td rowspan="2">1.5A</td> <td rowspan="2">C  CE</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL 30A MAX.</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">MAX. POWER</td> <td colspan="2">TOTAL 268.5W MAX.</td> <td colspan="3">TOTAL 280.5W MAX.</td> <td rowspan="2"> CE</td> </tr> <tr> <td>25A</td> <td>20A</td> <td rowspan="2">18A</td> <td rowspan="2">0.5A</td> <td rowspan="2">2.5A</td> </tr> <tr> <td>PEAK CURRENT</td> <td colspan="2">TOTAL 35A MAX.</td> <td colspan="3">TOTAL 352W MAX.</td> </tr> <tr> <td>PEAK POWER (PEAK-MAX. 5 SEC.)</td> <td colspan="5">TOTAL 370.5W MAX.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RETURN</td> <td>BLACK</td> <td colspan="4" rowspan="4"> <table border="1"> <tr> <td>MAX. OUTPUT CURRENT (%)</td> <td>100</td> <td>80</td> <td>60</td> <td>40</td> <td>20</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>AMBIENT TEMPERATURE (°C)</td> <td>0</td> <td>10</td> <td>20</td> <td>30</td> <td>40</td> <td>50</td> <td>60</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>PWR-OK</td> <td>GRAY</td> </tr> <tr> <td>PS-ON</td> <td>GREEN</td> </tr> <tr> <td>FAN M</td> <td>BROWN</td> </tr> </table> <p><b>INSTALLATION INSTRUCTION</b>    ● This power supply is protection CLASS I equipment, and must be installed to the end-product in accordance with the requirements of EN60950.    ● This power supply must be installed to the end-product with the distance of more than 3cm from the air opening-inlet to the barrier and of more than 10cm from the air opening-outlet to the barrier.</p> <p><b>MONTAGEANWEISUNG</b>    ● Dieses Netzgerät ist SCHUTZART I und soll gemäß der Anforderung EN60950 im Endprodukt montiert werden.    ● Dieses Netzgerät soll mit dem Abstand von mehr als 3cm vom Lüftungöffnungs-Eingang zum Barriere und von mehr als 10cm vom Lüftungöffnungs-Ausgang zum Barriere im Endprodukt montiert werden.</p> <table border="1"> <tr> <td><b>CAUTION</b> #HAZARDOUS VOLTAGE INSIDE. DO NOT REMOVE THIS COVER! #AIR OPENING SHOULD NOT BE COVERED!</td> <td><b>ACHTUNG</b> #GEFÄHRLICHE SPANNUNG. GEHÄUSE NICHT ÖFFNEN! #LÜFTUNGSÖFFNUNG NICHT ABDECKEN!</td> </tr> </table> <p>MADE IN JAPAN 2822-01-4-460B</p>			AC INPUT : 100V-240V~4.3-1.8A 50/60Hz / AC EINGANG 100-240V~4.3-1.8A 50/60Hz						DC OUTPUT	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5VS	SAFETY STANDARD	WIRE COLOR	RED	ORANGE	YELLOW	BLUE	VIOLET		MAX. CURRENT	21A	17A	18A	0.5A	1.5A	C  CE	TOTAL 30A MAX.		MAX. POWER	TOTAL 268.5W MAX.		TOTAL 280.5W MAX.			 CE	25A	20A	18A	0.5A	2.5A	PEAK CURRENT	TOTAL 35A MAX.		TOTAL 352W MAX.			PEAK POWER (PEAK-MAX. 5 SEC.)	TOTAL 370.5W MAX.						RETURN	BLACK	<table border="1"> <tr> <td>MAX. OUTPUT CURRENT (%)</td> <td>100</td> <td>80</td> <td>60</td> <td>40</td> <td>20</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>AMBIENT TEMPERATURE (°C)</td> <td>0</td> <td>10</td> <td>20</td> <td>30</td> <td>40</td> <td>50</td> <td>60</td> </tr> </table>				MAX. OUTPUT CURRENT (%)	100	80	60	40	20	0	AMBIENT TEMPERATURE (°C)	0	10	20	30	40	50	60	PWR-OK	GRAY	PS-ON	GREEN	FAN M	BROWN	<b>CAUTION</b> #HAZARDOUS VOLTAGE INSIDE. DO NOT REMOVE THIS COVER! #AIR OPENING SHOULD NOT BE COVERED!	<b>ACHTUNG</b> #GEFÄHRLICHE SPANNUNG. GEHÄUSE NICHT ÖFFNEN! #LÜFTUNGSÖFFNUNG NICHT ABDECKEN!	 <p><b>MODEL : PCSA-370P</b> POWER SUPPLY</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="6">AC INPUT : 100-240V~4.3-1.8A 50/60Hz / AC EINGANG : 100-240V~4.3-1.8A 50/60Hz</td> </tr> <tr> <td>DC OUTPUT</td> <td>+5V</td> <td>+3.3V</td> <td>+12V</td> <td>-12V</td> <td>+5VS</td> <td>SAFETY STANDARD</td> </tr> <tr> <td>WIRE COLOR</td> <td>RED</td> <td>ORANGE</td> <td>YELLOW</td> <td>BLUE</td> <td>VIOLET</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">MAX. CURRENT</td> <td>21A</td> <td>17A</td> <td rowspan="2">18A</td> <td rowspan="2">0.5A</td> <td rowspan="2">1.5A</td> <td rowspan="2">C  CE</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL 30A MAX.</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">MAX. POWER</td> <td colspan="2">TOTAL 268.5W MAX.</td> <td colspan="3">TOTAL 280.5W MAX.</td> <td rowspan="2"> CE</td> </tr> <tr> <td>25A</td> <td>20A</td> <td rowspan="2">18A</td> <td rowspan="2">0.5A</td> <td rowspan="2">2.5A</td> </tr> <tr> <td>PEAK CURRENT</td> <td colspan="2">TOTAL 35A MAX.</td> <td colspan="3">TOTAL 352W MAX.</td> </tr> <tr> <td>PEAK POWER (PEAK-MAX. 5 SEC.)</td> <td colspan="5">TOTAL 370.5W MAX.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RETURN</td> <td>BLACK</td> <td colspan="4" rowspan="4"> <table border="1"> <tr> <td>MAX. OUTPUT CURRENT (%)</td> <td>100</td> <td>80</td> <td>60</td> <td>40</td> <td>20</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>AMBIENT TEMPERATURE (°C)</td> <td>0</td> <td>10</td> <td>20</td> <td>30</td> <td>40</td> <td>50</td> <td>60</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>PWR-OK</td> <td>GRAY</td> </tr> <tr> <td>PS-ON</td> <td>GREEN</td> </tr> <tr> <td>FAN M</td> <td>BROWN</td> </tr> </table> <p><b>INSTALLATION INSTRUCTION</b>    ● This power supply is protection CLASS I equipment, and must be installed to the end-product in accordance with the safety requirements.    ● This power supply must be installed to the end-product with the distance of more than 10cm from the air outlet for cooling fan to the barrier and of more than 3cm from the air intake to the barrier.</p> <p><b>MONTAGEANWEISUNG</b>    ● Dieses Netzgerät ist SCHUTZART I und muss gemäß den Sicherheitsanforderungen im Endprodukt montiert werden.    ● Dieses Netzgerät soll mit dem Abstand von mehr als 3cm vom Lüftungöffnungs-Eingang zum Barriere und von mehr als 10cm vom Lüftungöffnungs-Ausgang zum Barriere im Endprodukt montiert werden.</p> <table border="1"> <tr> <td><b>CAUTION</b> #HAZARDOUS VOLTAGE INSIDE. DO NOT REMOVE THIS COVER! #AIR OPENING SHOULD NOT BE COVERED!</td> <td><b>ACHTUNG</b> #GEFÄHRLICHE SPANNUNG. GEHÄUSE NICHT ÖFFNEN! #LÜFTUNGSÖFFNUNG NICHT ABDECKEN!</td> </tr> </table> <p>MADE IN JAPAN</p>		AC INPUT : 100-240V~4.3-1.8A 50/60Hz / AC EINGANG : 100-240V~4.3-1.8A 50/60Hz						DC OUTPUT	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5VS	SAFETY STANDARD	WIRE COLOR	RED	ORANGE	YELLOW	BLUE	VIOLET		MAX. CURRENT	21A	17A	18A	0.5A	1.5A	C  CE	TOTAL 30A MAX.		MAX. POWER	TOTAL 268.5W MAX.		TOTAL 280.5W MAX.			 CE	25A	20A	18A	0.5A	2.5A	PEAK CURRENT	TOTAL 35A MAX.		TOTAL 352W MAX.			PEAK POWER (PEAK-MAX. 5 SEC.)	TOTAL 370.5W MAX.						RETURN	BLACK	<table border="1"> <tr> <td>MAX. OUTPUT CURRENT (%)</td> <td>100</td> <td>80</td> <td>60</td> <td>40</td> <td>20</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>AMBIENT TEMPERATURE (°C)</td> <td>0</td> <td>10</td> <td>20</td> <td>30</td> <td>40</td> <td>50</td> <td>60</td> </tr> </table>				MAX. OUTPUT CURRENT (%)	100	80	60	40	20	0	AMBIENT TEMPERATURE (°C)	0	10	20	30	40	50	60	PWR-OK	GRAY	PS-ON	GREEN	FAN M	BROWN	<b>CAUTION</b> #HAZARDOUS VOLTAGE INSIDE. DO NOT REMOVE THIS COVER! #AIR OPENING SHOULD NOT BE COVERED!	<b>ACHTUNG</b> #GEFÄHRLICHE SPANNUNG. GEHÄUSE NICHT ÖFFNEN! #LÜFTUNGSÖFFNUNG NICHT ABDECKEN!
AC INPUT : 100V-240V~4.3-1.8A 50/60Hz / AC EINGANG 100-240V~4.3-1.8A 50/60Hz																																																																																																																																																																										
DC OUTPUT	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5VS	SAFETY STANDARD																																																																																																																																																																				
WIRE COLOR	RED	ORANGE	YELLOW	BLUE	VIOLET																																																																																																																																																																					
MAX. CURRENT	21A	17A	18A	0.5A	1.5A	C  CE																																																																																																																																																																				
	TOTAL 30A MAX.																																																																																																																																																																									
MAX. POWER	TOTAL 268.5W MAX.		TOTAL 280.5W MAX.			 CE																																																																																																																																																																				
	25A	20A	18A	0.5A	2.5A																																																																																																																																																																					
PEAK CURRENT	TOTAL 35A MAX.					TOTAL 352W MAX.																																																																																																																																																																				
PEAK POWER (PEAK-MAX. 5 SEC.)	TOTAL 370.5W MAX.																																																																																																																																																																									
RETURN	BLACK	<table border="1"> <tr> <td>MAX. OUTPUT CURRENT (%)</td> <td>100</td> <td>80</td> <td>60</td> <td>40</td> <td>20</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>AMBIENT TEMPERATURE (°C)</td> <td>0</td> <td>10</td> <td>20</td> <td>30</td> <td>40</td> <td>50</td> <td>60</td> </tr> </table>				MAX. OUTPUT CURRENT (%)	100	80	60	40	20	0	AMBIENT TEMPERATURE (°C)	0	10	20	30	40	50	60																																																																																																																																																						
MAX. OUTPUT CURRENT (%)	100					80	60	40	20	0																																																																																																																																																																
AMBIENT TEMPERATURE (°C)	0					10	20	30	40	50	60																																																																																																																																																															
PWR-OK	GRAY																																																																																																																																																																									
PS-ON	GREEN																																																																																																																																																																									
FAN M	BROWN																																																																																																																																																																									
<b>CAUTION</b> #HAZARDOUS VOLTAGE INSIDE. DO NOT REMOVE THIS COVER! #AIR OPENING SHOULD NOT BE COVERED!	<b>ACHTUNG</b> #GEFÄHRLICHE SPANNUNG. GEHÄUSE NICHT ÖFFNEN! #LÜFTUNGSÖFFNUNG NICHT ABDECKEN!																																																																																																																																																																									
AC INPUT : 100-240V~4.3-1.8A 50/60Hz / AC EINGANG : 100-240V~4.3-1.8A 50/60Hz																																																																																																																																																																										
DC OUTPUT	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5VS	SAFETY STANDARD																																																																																																																																																																				
WIRE COLOR	RED	ORANGE	YELLOW	BLUE	VIOLET																																																																																																																																																																					
MAX. CURRENT	21A	17A	18A	0.5A	1.5A	C  CE																																																																																																																																																																				
	TOTAL 30A MAX.																																																																																																																																																																									
MAX. POWER	TOTAL 268.5W MAX.		TOTAL 280.5W MAX.			 CE																																																																																																																																																																				
	25A	20A	18A	0.5A	2.5A																																																																																																																																																																					
PEAK CURRENT	TOTAL 35A MAX.					TOTAL 352W MAX.																																																																																																																																																																				
PEAK POWER (PEAK-MAX. 5 SEC.)	TOTAL 370.5W MAX.																																																																																																																																																																									
RETURN	BLACK	<table border="1"> <tr> <td>MAX. OUTPUT CURRENT (%)</td> <td>100</td> <td>80</td> <td>60</td> <td>40</td> <td>20</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>AMBIENT TEMPERATURE (°C)</td> <td>0</td> <td>10</td> <td>20</td> <td>30</td> <td>40</td> <td>50</td> <td>60</td> </tr> </table>				MAX. OUTPUT CURRENT (%)	100	80	60	40	20	0	AMBIENT TEMPERATURE (°C)	0	10	20	30	40	50	60																																																																																																																																																						
MAX. OUTPUT CURRENT (%)	100					80	60	40	20	0																																																																																																																																																																
AMBIENT TEMPERATURE (°C)	0					10	20	30	40	50	60																																																																																																																																																															
PWR-OK	GRAY																																																																																																																																																																									
PS-ON	GREEN																																																																																																																																																																									
FAN M	BROWN																																																																																																																																																																									
<b>CAUTION</b> #HAZARDOUS VOLTAGE INSIDE. DO NOT REMOVE THIS COVER! #AIR OPENING SHOULD NOT BE COVERED!	<b>ACHTUNG</b> #GEFÄHRLICHE SPANNUNG. GEHÄUSE NICHT ÖFFNEN! #LÜFTUNGSÖFFNUNG NICHT ABDECKEN!																																																																																																																																																																									